



Oglądaj wydarzenia sportowe
i graj w salonie w jakości Full
HD



FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające wysokiej jakości, żywy obraz
- Rozdzielczość HD 1080p (1920×1080) i współczynnik kontrastu 15 000:1 zapewniają jasny i wyraźny obraz
- Duża jasność 3000 ANSI lumenów zapewnia ostry obraz nawet przy włączonym świetle
- Długi okres użytkowania lampy (do 10 000 godzin) skutkuje niskim całkowitym kosztem posiadania
- Urządzenie można łatwo przenosić, bo jest niewielkie i lekkie (mniej niż 2,3 kg)
- Wbudowany 2-watowy głośnik oraz wejścia i wyjścia audio
- Obsługa standardu MHL umożliwiającą strumieniowe przesyłanie materiałów audio i wideo z urządzeń przenośnych
- Wejście HDMI do wyświetlania materiałów w jednakowej, wysokiej jakości

Wspaniały obraz, świetna cena, znakomita zabawa!

Dzięki jasności 3000 ANSI lumenów i współczynnikowi kontrastu o wartości 15 000:1 projektor Vivitek H1060 zapewnia obraz o wyjątkowej jakości. Model H1060 oferuje dwa wejścia HDMI, wbudowany głośnik i zgodność ze standardem MHL, który umożliwia strumieniowe przesyłanie materiałów audio i wideo. H1060 to przystępny cenowo i idealny projektor Full HD o niewielkich rozmiarach i małej masie, z lampą o żywotności do 10 000 godzin.



H1060 DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	Rodzaj matrycy	Technologia DLP [®] firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	3000
	Rozdzielczość własna	1080p (1920x1080)
	Rozdzielczość maks.	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Proporcje obrazu	16:9
	Kontrast	15 000:1
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie +/-40°
Optyka	Współczynnik projekcji	1,14 - 1,5:1
	Wsp. powiększenia	1,3x
	Zakres odchylen obiektywu	N/A
	Przekatna obrazu	30" - 317"
	Odległość od ekranu	1-8 m
	Obiektyw	F = 2,59 - 2,91, f = 16,87 - 21,87 mm
	Przesunięcie	115%
Funkcje i zalety	Funkcje i zalety	Funkcje 3D, 3D Ready (DLP Link PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Obsługiwane formaty podstawowe 3D (górną/dół lewą/prawą Frame Sequential), Blokada klawiszy
Obsługiwane systemy wideo	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	Gniazda wejścia/wyjścia	Wej. VGA (D-Sub 15 styków), HDMI v 1.4 (HDMIx1, HDMI/MHLx1), Wej. audio (Mini Jack), Wyj. audio (Mini Jack), Trigger (12V) (MiniJack 3,5 mm), 3D-Sync, USB miniB (obsługa)
Informacje Ogólne	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	274,6 x 212 x 100 mm
	Masa	2,3
	Zasilanie	Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz, zużycie energii: 200W (tryb Eco), 240W (tryb Normalny), < 0,5 W (czuwanie)
	Zywotność i typ lampy	5000/6000/10 000 godzin (tryb Normalny/Eco/Dynamic Eco), 190 W/160 W
	Głośniki	2 W
	Poziom hałasu	33 dB/31 dB (tryb Normal/Eco)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA, Instrukcja obsługi (CD), Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, Karta gwarancyjna (zależnie od regionu), Pilot (z baterią), Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (5811118154-SVV), Pilot nr cz. (5041848900)
	Gwarancja	Gwarancja standardowa
	Kod UPC	813097021625