



## Le Projecteur 1080p Tout Terrain

La transition du 1080p de la maison vers le bureau arrive grâce au Vivitek D910HD, qui délivre une luminosité de 3000 ANSI Lumens et un ratio de contraste de 5000:1.

Le Vivitek D910HD montre une impressionnante qualité de reproduction des couleurs et une image d'une très grande précision grâce aux performances des technologies DLP® et BrilliantColor™. Un projecteur stylé avec un haut-parleur intégré et une connectivité complète, le D910HD est le projecteur ultime pour les présentations d'aujourd'hui.

## Fonctionnalités

- Luminosité de 3000 ANSI Lumens et contraste ratio de 5000:1
- Technologies DLP® et BrilliantColor™ de Texas Instruments
- Connectique comprenant: HDMI, DisplayPort, VGA-in (2x), VGA-Out, vidéo composite, composante, S-vidéo
- Fonctionnalités Réseau pour intégration et system administration via RJ45
- Direct 3D via HDMI
- Changement de la lampe aisé par le dessus
- Verrouillage du clavier pour prévenir les mauvaises manipulations

Spécifications	
Luminosité	3000 ANSI Lumens
Résolution Native	1080p (1920 x 1080)
Résolution Maximum	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
Ratio de Contraste	5000:1
Vie et Type de la Lampe	3500/5000 Heures (Mode Normal/Eco), 240W/190W
Type d'Afficheur	Mono 0,65" DLP® (Technology by Texas Instruments)
Ratio de projection	1,58 à 1,92:1 (Distance/Largeur)
Taille d'Image (Diagonale)	0,7 à 7,5 m (27"- 300")
Distance de Projection	1,0 à 10,0 m
Optique	F=2.51~2.77, f = 23,5~28,2mm
Facteur de Zoom	1,2x
Aspect Ratio	16:9 Natif, 4:3, 16:10 Compatible
Offset	115%
Correction de Keystone	±40° Vertical
Haut-Parleur	10 Watt
Télécommande	IR toutes fonctions avec Pointeur Laser
Méthode de Projection	Table, Plafond (Avant et Arrière)
Compatibilité Vidéo	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Ports de Connexion E/S	VGA-In (2x), HDMI v.1.4, DisplayPort, S-Vidéo, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ-45, 12V-Trigger, RS-232, Mini-USB (service)
Sécurité	Port Kensington®, Barre de Sécurité
Poids	3,15Kg
Dimensions (L x P x H)	285 x 261 x 122 mm
Niveau de Bruit	35dB/32dB ( Mode Normal/Eco)
Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz Consommation: 290W/240W (Mode Normal./Eco) <0.5W (Mode Veille)
Garantie	3-Ans Projecteur, 1-An ou 1,000h Lampe
Accessoires Standards	Cordon Alimentation AC, Câble VGA, Sacoche, Télécommande avec Piles, Kit de Documentations, Cache objectif
Accessoires Optionnels	Lampe de Remplacement, Télécommande avec Pointeur Laser, Sacoche de Transport
UPC	

