



1080p Cross-Over Projektor für Small und Home Office

Der Vivitek D910HD ermöglicht den Einstieg in die 1080p FullHD Präsentationsklasse mit 3.000 ANSI Lumen Helligkeit und 6.000:1 Kontrastverhältnis. Er liefert eine beeindruckende Farbwiedergabe und eine verblüffende Leistung mit Hilfe der DLP[®] und BrilliantColor[™] Technologie. Ein formschönes Gehäuse, ein leistungsstarker 10 Watt Lautsprecher und aktuelle Anschlüsse wie DisplayPort und HDMI machen den D910HD zum idealen Partner für zeitgemäße Präsentationen im FullHD Format.

Highlights

- 3.000 ANSI Lumen Helligkeit bei 6.000:1 Kontrast
- DLP[®] und BrilliantColor[™] Technologie für detailreiche und farbkraftige Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussoptionen inkl. DisplayPort, HDMI v1.4, 2xVGA Eingang, 1x VGA Ausgang, RJ45 und RS-232C
- Fernwartung und Fernbedienung über IP Netzwerke (LAN)
- Direct 3D via HDMI
- Top-Loading-Design, einfacher Lampentausch bei Deckenmontage
- Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen inkl. Kensington[®] Sicherheitsslot, Sicherheitsholm und Bedienfeldsperre
- Vollwertige IR Fernbedienung mit Laserpointer

Spezifikationen	
Display Type	Single 0,65" (1080p) Chip DLP [®] Technology von Texas Instruments
Helligkeit	3.000 ANSI Lumen
Native Auflösung	1080p (1.920 x 1.080)
Maximale Auflösung	WUXGA (1.920 x 1.200) @ 60 Hz
Kontrastverhältnis	6.000:1
Lampenlebensdauer und Type	5.000/3.500 Stunden (Eco/Std Mode), 190W/240W
Abstand zu Bildbreitenverhältnis	1,52-1,92:1
Projektionsgröße (Diagonale)	0,60 bis 7,62 m (23,5" bis 300")
Projektionsabstand	1,0 bis 10,0 m
Zoom Ratio	1,2x
Seitenverhältnis (Aspect Ratio)	16:9 nativ, 4:3 und 16:10 kompatibel
Offset	130% ±10% (Ref. halbe Bildhöhe)
Keystone Korrektur	Vertikal ±40°
Lautsprecher	1x10 Watt
3D Unterstützung	3D-Ready (DLP-Link, PC+Video), Direct-3D via HDMI 1.4a, 3D Formate (top/bottom, left/right, frame sequential)
3D Sync Ausgang	Ja
Video Kompatibilität	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Anschlüsse	DisplayPort, HDMI V1.4, 2xVGA-In, S-Video, Composite, Audio-In (Cinch), Audio-In (3,5 mm), Audio-out (3,5 mm), RJ-45, RS-232, 12V Trigger, Mini USB (nur Service), VGA Out
Abmessungen (B x H x T)	285 x 122 x 261 mm
Verfügbare Farben	weiß
Gewicht	3,15 kg
Betriebsgeräusch	32dB/35 dB (Eco/Std. Mode)
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	290 W (Normal Mode), 240 W (Eco Mode) , < 0,5 W (Standby)
Standard Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Softcase, IR Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Bedienungsanleitung (CDROM), Garantiekarte
Optionales Zubehör	Ersatzlampe, IR Fernbedienung, Softcase
UPC	8 14964 33892 1

Fotos



2014-10-20