

Colaboración inalámbrica. Conectar. Trabajar. Compartir.



Transforme su sala de conferencias en un verdadero espacio de colaboración.



La solución NovoConnect permite a los usuarios conectarse de forma inalámbrica a la gran pantalla desde portátiles, tablets o smartphones de su elección. Hasta 4 usuarios pueden compartir pantalla simultáneamente. Las innovadoras herramientas de anotaciones ayudan a que unirse a la conversación sea juego de niños. Las funciones de instantáneas y uso compartido inalámbrico de archivos le ayudan a mantener a todos informados.

Conecte con una idea sencilla



CONECTAR

Conéctese y refleje cualquier dispositivo en la pantalla principal gracias al fácil acceso de invitados que proporciona LauncherPlus.



TRABAJAR

Trabaje de manera instantánea con todos los participantes: comparta archivos, exponga ideas y colabore activamente.



COMPARTIR

Comparta hasta 4 pantallas de forma simultánea, mientras que 64 usuarios pueden estar conectados para compartir y realizar anotaciones.

Resumen de las características de la solución NovoConnect:

Conexión fácil y sencilla



Presentaciones libres de cables que eliminan las molestias y le permiten ponerse en marcha en segundos.

Conversación y colaboración



Mejore sus reuniones con la opción de dividir la pantalla en hasta 4 pantallas de forma simultánea, con hasta 64 participantes conectados y listos para empezar de forma instantánea.

Productividad y privacidad



Comience su reunión y personalice la pantalla de inicio con su logotipo, programa o instrucciones de conexión.



Reflejo de pantallas de diferentes plataformas que permite que todos puedan compartir desde cualquier tipo de dispositivo.



Colabore y comente en tiempo real con anotaciones y resaltado digitales.



Gracias al cifrado AES y la administración de red doble, la seguridad es lo primero.



Conecte dispositivos móviles en cuestión de segundos a través del código QR y la aplicación NovoPresenter.



Comparta archivos, minutos de la reunión e instantáneas de forma inalámbrica con todos los participantes.



La privacidad y seguridad están garantizadas gracias al acceso de invitados protegido por PIN.



Iniciador USB LauncherPlus opcional que le permite conectarse directamente desde cualquier portátil sin afectar a su red.



La función del moderador le mantendrá en control de su programa.



WiFi de doble banda y conectividad 2T2R para garantizar un alto estándar de calidad y rendimiento.

NovoConnect ofrece flexibilidad y fácil implementación dentro de la infraestructura existente de cualquier sala de reuniones, eliminando la necesidad de adquirir equipos adicionales. Empleados e invitados se podrán conectar fácilmente para compartir contenidos que ayuden a proporcionar reuniones más productivas y efectivas, además de una colaboración más dinámica. Gracias al concepto BYOD, traiga su propio dispositivo, la nueva gama de pantallas interactivas NovoTouch completa su oferta de productos que proporcionan a los usuarios conectividad inalámbrica total para una variedad de dispositivos.

NovoTouch

NovoTouch es la elección todo-en-uno más inteligente que incluye una pantalla interactiva disponible en varios tamaños.



¡Toda reunión se merece una solución NovoConnect!

Oficina del Director general

Una pantalla plana NovoTouch en la oficina del Director general le permite conversar y compartir ideas con el equipo y clientes importantes.



NovoPro

NovoPro ha sido diseñada para integrarse en redes existentes y se puede implementar en una multitud de estancias.



NovoEnterprise

NovoEnterprise es el compañero perfecto para un proyector de salas de reuniones o una pantalla ya que garantiza un rendimiento WiFi independiente óptimo.



Reuniones medianas

En las salas de reuniones medianas, LauncherPlus permite a los invitados conectarse y compartir con tranquilidad y sin apoyo adicional del equipo de TI.



LauncherPlus

LauncherPlus, opcional, se conecta a un portátil para realizar una conexión WiFi directa con cualquier dispositivo NovoConnect. La llave USB facilita y simplifica la conexión. Dado que no tiene impacto ninguno en las redes existentes, esta llave USB hace que la conexión WiFi con los dispositivos NovoConnect sea fácil y segura.



Salas de conferencias

La gran sala de conferencias es donde todo el mundo se junta. Con NovoEnterprise y cuatro unidades LauncherPlus, todos se pueden conectar y colaborar cómodamente.





	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9810i
Tecnología de pantalla	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)
Tamaño de la pantalla; Relación de aspecto	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9	98", 16:9
Brillo	350cd/m ²	330cd/m ²	330cd/m ²	440cd/m ²
Relación de contraste (típica)	1.200:1	1.200:1	1.200:1	1.300:1
Resolución nativa	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
Ángulo de visión (Horiz./Vert.)	178°/178°			
Tasa de refresco (Hz)	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Profundidad de color (Bit)	1006 millones (10-bit)			
Orientación	Horizontal			
Tecnología táctil	Táctil por infrarrojos			
Puntos táctiles	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque	5 escritura, 10 toque
Protección de la superficie	Cristal de 4 mm reforzado (nivel 7 en la escala de dureza de Mohs)			
Objeto de toque mínimo	Toque único ≥Φ6mm y múltiples toques ≥Φ8mm			
Herramientas para uso táctil	Dedo, lápiz stylus, guante, objetos opacos			
Gestos admitidos	Sí			
Versión del sistema	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v4.2.1
CPU	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 y Quad Core ARM® Cortex® A53			CPU Dual Core ARM® Cortex®A9
GPU	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	GPU de cuatro núcleos
RAM	4 GB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR3	1,5 GB RAM
Almacenamiento interno	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Compatibilidad con SO	Windows® (Windows 7 y posterior: sin controlador), macOS (10.10 y posterior), Android™ 2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 y posterior: sin controlador), Chrome (v39 y posterior), Linux (Kernel v3.5 y posterior)			
Puertos de E/S	HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), entrada VGA (x1), entrada de audio [3,5mm] (x1), entrada de AV (x1), salida HDMI [1080P] (x1), salida de audio [3,5 mm] (x1), salida coaxial [RCA] (x1), LAN [RJ45] (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB tipo A 3.0 (x2), USB tipo B (x2)			HDMI v1.4 (x1), HDMI v1.3 (x3), entrada de AV (x1), entrada VGA (x3), entrada de audio (x3), salida VGA (x1), salida de audio [3,5 mm] (x1), salida coaxial [RCA] (x1), LAN [RJ45] (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB 3.0 (x1), USB tipo B (x2)
Altavoces internos	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)	10W x 2 (Estéreo)
Suministro eléctrico (interno)	100-240 V de CA, 50/60 Hz			
Dimensiones	1.521 x 915 x 99 mm	1.762 x 1.034 x 101 mm	1.988 x 1.178 x 99,6 mm	2.257 x 1.335 x 121 mm
Peso (neto)	46 kg	60 kg	107 kg	150 kg
Accesorios (estándar)	cable de alimentación de CA, cable VGA, cable USB, cable de audio, Lápiz stylus (x3), mando a distancia, soporte para montaje en pared, kit de documentación			



	NovoPro	NovoEnterprise
Modelo	NP2000	NE3000EU
Sistemas operativos admitidos	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits y 64 bits), macOS 10.7 y superior, iOS 7.0 y superior, Android 4.0 y superiores, Chromebook 37+	
Transmisión de sobremesa	hasta 1080p, 60 fps	
Reflejo de pantalla	Google cast para Android, AirPlay para iOS	
WiFi	802.11ac, b/g/n, 2,4GHz & 5GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2,4GHz & 5GHz, 2T2R con antena externa
Resolución de salida	HD1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800) HD720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768)	
Salida	Salida HDMI	Salida HDMI; Miniconector de salida de audio de 3,5 mm
Entrada	Ethernet RJ45; USB Tipo A; Ranura para MicroSD; Entrada de alimentación por microUSB	Ethernet RJ45 (PoE); USB Tipo A x 2; Ranura para MicroSD; Entrada HDMI; Miniconector de entrada de audio de 3,5 mm; conector de alimentación CC
Seguridad	Red doble, cifrado AES-256, Conector de seguridad Kensington	
Dimensiones (La. x An. x Al.)	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm
Peso	128 g	250 g
Alimentación	Entrada a adaptador de CA: 100-240 V CA, 50/60 Hz. Salida desde adaptador de CA: 5 V/2 A, Consumo: 10 W	

	Launcher Plus
Modelo	QL300
Sistemas operativos compatibles	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits y 64 bits), macOS 10.7 y superior
WiFi	WiFi integrado
Dimensiones (La. x An. x Al.)	70 x 70 x 14 mm
Peso	60 g





PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Sede central de Vivitek EMEA

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

Países Bajos

Tel.: +31 20-8003960

www.vivitek.eu

www.novoconnect.eu

A brand of  DELTA