



Wszechstronny projektor 1080p

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające żywy obraz wysokiej jakości
- Jasność wynosząca 5000 ANSI lumenów, rozdzielczość 1080p, a także współczynnik kontrastu 10 000:1 zapewniają jasny i wyraźny obraz
- Świetna elastyczność dzięki wyśrodkowanemu obiektywowi z 1,7-krotnym zoomem i możliwością ręcznego regulowania odchylenia w poziomie i pionie
- Interfejs HDBaseT do przesyłania wideo i audio w jakości HD przez standardowy przewód sieciowy CAT5e/6
- Korekcja zniekształcenia trapezowego w pionie i poziomie oraz korekcja poszczególnych narożników
- Wyrazisty dźwięk dzięki dwóm głośnikom o mocy 7 W i gniazdu mikrofonowemu
- Obsługa standardu MHL umożliwiająca strumieniowe przesyłanie materiałów audio i wideo z urządzeń przenośnych
- Wbudowany wyzwalacz 12 V do sterowania ekranem i/lub roletami



Oferujący liczne funkcje i możliwości podłączania.

Model DH3331 dzięki rozdzielczości natywnej 1080p i jasności 5000 ANSI lumenów gwarantuje wyraźny i jasny obraz. Jego wyśrodkowany obiektyw z 1,7-krotnym zoomem i możliwością ręcznego regulowania odchylenia w poziomie i pionie zapewnia świetną elastyczność instalacji. Możliwości projektora zwiększa dodatkowo złącze HDBaseT, które umożliwia przesyłanie na duże odległości wideo i audio w jakości HD przez standardowy przewód sieci LAN, bez uszczerbku na jakości. Dwa 7-watowe głośniki i wejście mikrofonowe zapewniają wyraźny dźwięk w salach konferencyjnych.



DH3331 DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	Rodzaj matrycy	Technologia DLP [®] firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	5000
	Rozdzielczość własna	1080p (1920 x 1080)
	Rozdzielczość maks.	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Proporcje obrazu	16:9
	Kontrast	10000:1
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie: +/-30°; w poziomie: +/-25°
Optyka	Współczynnik projekcji	1,25-2,13:1
	Wsp. powiększenia	1,7x
	Zakres odchylen obiektywu	W pionie +28,7%, -13,5%; w poziomie +/-10,3%
	Przekatna obrazu	21-361 cali
	Odległość od ekranu	1-10 m
	Obiektyw	F = 2,45-3,22, f = 18,8-32 mm
	Przesunięcie	105% - 146%
Funkcje i zalety	Funkcje i zalety	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Obsługiwane formaty podstawowe 3D (górze/dół lewa/prawa Frame Sequential), Blokada klawiszy
Obsługiwane systemy wideo	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	Gniazda wejścia/wyjścia	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (x2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMi1), DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), S-Video, Composite Video, Wej. audio (RCA), Wej. audio (Mini Jack) (x3), Wyj. VGA (D-Sub 15 styków), Wyj. audio (RCA), Wyj. audio (Mini Jack), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232, 3D-Sync, USB A (tylko zasilanie), USB B (obsługa), Mikrofon (Mini Jack), Pilot przewodowy
Informacje Ogólne	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	445 x 331 x 162 mm
	Masa	8.4
	Zasilanie	Zasilanie: AC 100-240 V, 50/60 Hz, Zużycie energii: 380 W (tryb Eco), 480 W (tryb Normal), < 0,5 W (czuwanie)
	Zywotność i typ lampy	1500/3500 godzin (tryb Normal/Eco), 370 W / 280 W
	Głośniki	7 W x 2
	Poziom hałasu	36 dB / 33 dB (tryb Normal/Eco)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA, Instrukcja obsługi (CD), Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, Karta gwarancyjna (zależnie od regionu), Pilot (z baterią), Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (5811119760-SVV), Okulary 3D nr cz. (3534257700), Pilot nr cz. (5041846600)
	Gwarancja	Gwarancja standardowa
	Kod UPC	81309702034 5