



## Präsentationslösung für anspruchsvolle Multimediaanwendungen bei Großveranstaltungen

### MERKMALE

- DLP®-Technologie mit BrilliantColor™ für überragende Bildqualität
- Dual-Lamp-System mit einer Helligkeit von 6.500 ANSI-Lumen
- Klares und scharfes Bild dank WUXGA-Auflösung
- HDBaseT für störungsfreie Signalübertragung über weite Strecken
- Flexibilität bei der Installation mit 8 optionalen Objektiven mit einem Projektionsverhältnis von 0,38:1 bis 5,31-8,26:1
- Problemlose Platzierung des Projektors ohne Bildverzerrung mit weitem Lens Shift-Bereich (elektrisch)
- Einfache Bildeinstellung über Anpassung der vier Bildecken und Keystone-Korrektur
- Problemlose Überwachung und Steuerung des Projektors über das Netzwerk



## Professioneller Projektor für hochauflösende WUXGA-Präsentationen

Der Vivitek DU6771 ist auf große Veranstaltungsorte ausgelegt, bei denen Helligkeit und Flexibilität bei der Installation besonders wichtig sind. Dank Dual-Lamp-Technologie, Wechselobjektiven und modernsten Anzeigetechnologien liefert der DU6771 brillante digitale Bilder mit perfekter Farbsättigung. Der Projektor zeichnet sich durch eine hohe Helligkeit von 6.500 ANSI-Lumen aus und eignet sich für den Dauerbetrieb in anspruchsvollen Anwendungen. Das hohe Kontrastverhältnis dieses Modells von 3.000:1 sorgt für tiefe Schwarztöne und kräftige Farben. Leistung und Funktionsumfang des DU6771 sind unerreicht.

## DU6771 Spezifikationen

Bildgalerie	<b>Projektionstechnologie</b>	DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments
	<b>Helligkeit</b>	6500 ANSI Lumens
	<b>Native Auflösung</b>	WUXGA (1920 x 1200)
	<b>Max. unterstützte Auflösung</b>	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	<b>Natives Bildseitenverhältnis</b>	16:10
	<b>Kontrastverhältnis</b>	3.000:1
	<b>Trapezkorrektur</b>	Vertikal +/-30°, horizontal +/-30°
Optisch	<b>Projektionsverhältnis</b>	8 optionale Objektive mit einem Projektionsverhältnis von 0,38:1 bis 5,31-8,26:1
	<b>Zoomverhältnis</b>	Zoom und Fokus elektrisch
	<b>Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe)</b>	Elektrischer Lens Shift
	<b>Bildgröße (Diagonale)</b>	abhängig vom verwendeten Objektiv
	<b>Fokus</b>	Motorized Zoom & Focus
	<b>Projektionsabstand</b>	abhängig vom verwendeten Objektiv
	<b>Objektiv</b>	8 optionale Objektive mit einem Projektionsverhältnis von 0,38:1 bis 5,31-8,26:1
	<b>Offset (basierend auf voller Bildhöhe)</b>	Elektrischer Lens Shift
Merkmale	<b>Merkmale</b>	3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge), Bedienfeldsperre
Video-Kompatibilität	<b>Video</b>	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Ein-/Ausgänge	<b>Anschlüsse</b>	VGA Eingang (15 Pin D-Sub), HDMI v.1.4a (2), DVI-D, Komponente (5 BNC) (RGBHV), RJ-45 (1: HDBaseT/LAN), RS-232, 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (nur Spannungsversorgung), USB B (Service), Kabelfernbedienung
General	<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	510 x 470 x 210 mm
	<b>Gewicht</b>	18 kg
	<b>Leistungsaufnahme</b>	Einspeisung: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, Energieverbrauch: 572 W (Eco Mode), 697 W (Normal Mode), <0,5 W (Standby)
	<b>Lampenlebensdauer und Typ</b>	4.500/5.000 Stunden (Normal/Eco Mode) 300W x 2
	<b>Betriebsgeräusch</b>	35 dB/30 dB (Normal/Eco Mode)
	<b>Standard-Zubehör</b>	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Fernbedienungskabel
	<b>Optionales Zubehör</b>	Ersatzlampe Art.-Nr. (3797865400-SVK), IR Fernbedienung Art.-Nr. (5041848301)
	<b>Garantie</b>	Large Venue Garantie: Projektor 5 Jahre / Lampe 1 Jahre oder 1000 Stunden
	<b>UPC Code</b>	DU6771-BK: 813097022523 DU6771-WH: 813097022509

## OPTIONALE OBJEKTIVE

Objektiv Name	Standard Lens	Wide Fix	Ultra Wide Zoom	Wide Zoom	Semi Long Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2	Ultra Short Throw
<b>Seitenverhältnis</b>	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
<b>Projektionsverhältnis</b>	1.73-2.27:1	0.76:1	0.75-0.93:1	1.25-1.79:1	2.22-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1	0.38:1
<b>Projektionsentfernung</b>	1.45-24.85	0.64-8.50	0.62-10.36	1.05-19.59	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54	0.85-2.74
<b>Bildgröße</b>	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	100-350
<b>Zoomfaktor</b>	1.3	1	1.25	1.41	1.65	1.5	1.55	1
<b>Blendenzahl</b>	1.7-1.9	1.85	1.96 - 2.3	1.85-2.5	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48	2.0
<b>Brennweite</b>	26 - 34 mm	11.6 mm	11.3 - 14.1 mm	18.7 - 26.5 mm	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm	5.64 mm
<b>Produktnummer</b>	3797744200-SVK (D88-ST001)	3797745100-SVK (D88-WF18501)	3797804200-SVK (D88-UWZ01)	3797745200-SVK (D88-WZ01)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)	3797866500-SVK (D88-UST01B)