

Nazwa modelu	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9820i
Technologia wyświetlacza	Podświetlenie LED (panel IPS)			
Rozmiar panelu; współczynnik proporcji	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9	98", 16:9
Jasność	350cd/m ²			500cd/m ²
Współczynnik kontrastu (typowo)	1,200:1	1,200:1	1,200:1	1,300:1
Rozdzielczość natywna	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
Kąt widzenia (poziom/pion)	178°/178°			
Częstotliwość odświeżania (Hz)	60Hz	60Hz	60Hz	120Hz
Głębokość koloru (bity)	1.07 billion (10-bit)			
Orientacja	Pozioma			
Technologia dotykowa	Podczerwień			
Punkty dotyku	10 lub 20 (multitouch)			10 lub 10 (multitouch)
Ochrona powierzchni	Hartowane szkło o grubości 4 mm (7 w skali twardości Mohsa)			
Minimalny obiekt dotykający	Dotyk pojedynczy ≥Φ6 mm, multitouch ≥Φ8 mm			
Narzędzie dotyku	Palec, pióro, rękawiczka, dowolny nieprzezroczysty przedmiot			
Obsługa gestów	Tak			
Wersja systemu	Android™ v6.0			Android™ v5.0
Procesor	RK3399, dwurdzeniowy ARM® Cortex® A72 i czterordzeniowy ARM® Cortex® A53			Quad Core ARM Cortex A53 CPU - Up to 1.4GHz
Procesor graficzny	Mali™ T860			Mali™- 450
Pamięć RAM	4GB DDR3			2GB DDR3
Pamięć wewnętrzna	16GB			
Zgodność z systemami	Windows® (Windows 7 i nowsze: bez sterowników), Mac® (10.10 i nowsze), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (jądro v3.5 i nowsze: bez sterowników), Chrome (v39 i nowsze), Linux (jądro v3.5 i nowsze)			
Porty wejścia/wyjścia	HDMI v2 (× 1), HDMI v1.4 (× 2), DisplayPort (× 1), VGA-In (× 1), wejście audio (3,5 mm) (× 1), wejście AV (× 1), wyjście HDMI (1080P) (× 1), wyjście audio (3,5 mm) (× 1), wyjście koncentryczne (RCA) (× 1), LAN (RJ45) (× 1), RS232 (× 1), USB typu A 2.0 (× 4), USB typu A 3.0 (× 2), USB typu B (× 2)			HDMI v2 (x4), HDMI v1.4 (x1), VGA-In (x1), YPbPr-In (x1), AV-In (x1), Audio-In 3.5mm (x1), Microphone-In 3.5mm (x1), HDMI-Out v2.0 (4K-UHD) (x1), AV-Out (x1), , Audio-Out 3.5mm (x1), LAN (x1), RS232 (x1), USB A 2.0 (x4), USB A 3.0 (x2), USB B for Touch (x2)
Wbudowane głośniki	12W (x2) (Stereo)			15W (x2) (Stereo)
Zasilanie	AC100-240V, 50/60Hz. Moc: 300W, < 0.5W (Tryb czuwania)	AC100-240V, 50/60Hz. Moc: 400W, < 0.5W (Tryb czuwania)	AC100-240V, 50/60Hz. Moc: 500W, < 0.5W (Tryb czuwania)	AC100-240V, 50/60Hz. Moc: 480W, < 0.5W (Tryb czuwania)
Wymiary	1,521 x 915 x 99 mm	1,762 x 1,034 x 101 mm	1,988 x 1,178 x 99.6 mm	2242 x 1338 x 117 mm
Masa (netto)	46 kg	60 kg	107 kg	138 kg
Akcesoria (standardowo)	Przewód zasilający, przewód VGA, przewód USB, przewód audio, pióro (× 3), pilot, uchwyt do montażu ściennego, zestaw dokumentacji			Panel ekranu dotykowego, NovoEnterprise NE3000EU, uchwyt ścienny, zestaw dokumentacji, przewód zasilający, kabel HDMI, kabel USB, kabel audio, rysik (x2), pilot z bateriami.
Kod UPC	813097023063	813097023056	813097023049	813097024329
Gwarancja	3 lata RTB			