

PRODUKTY DO CELÓW EDUKACYJNYCH		NovoTouch EK650i
WYŚWIETLACZ	Technologia	Panel IPS, podświetlenie LED
	Rozmiar panelu	65"
	Współczynnik proporcji	16 : 9
	Jasność	350 nitów
	Kontrast	1200 : 1
	Rozdzielczość natywna	4K-UHD (3840 × 2160)
	Kąt widzenia (poziom/pion)	178°/178°
	Częstotliwość odświeżania	60 Hz
	Przetwarzanie kolorów	1,07 mld
	Orientacja	Pozioma
	Ochrona powierzchni	Hartowane szkło o grubości 4 mm
INTERAKTYWNOŚĆ	Technologia dotykowa	Podczerwień
	Punkty dotyku	10 punktów dotykowych, 20 punktów wielodotykowych
	Obsługa gestów	Tak
SYSTEM	System operacyjny	Android™ 7.0
	Procesor	Dwurdzeniowy ARM® Cortex® A73 — do 1,1 GHz
	Procesor graficzny	Mali™450
	Pamięć RAM	2 GB DDR3
	Pamięć wewnętrzna	16 GB (pamięć flash eMMC)
ŁĄCZNOŚĆ	Obsługiwany system urządzenia BYOD	Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), macOS 10.7 i nowszy, iOS 7.0 i nowszy, Android 4.0 i nowszy, Chromebook
	Wejście	HDMI v2.0 (× 2), VGA (× 1), wejście audio (mini jack) 3,5 mm (× 1), USB A 2.0 (× 3), USB A 3.0 (× 1), USB B dla interfejsów dotykowych (× 1), gniazdo kart micro-SD, RS232 (× 1)
	Wyjście	Bezprzewodowa duplikacja ekranu NT Live Hub
	Sieć	LAN (× 1), odłączany moduł Wi-Fi 802.11ac,b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz
FUNKCJE	Współpraca	Bezprzewodowe klonowanie ekranu urządzenia BYOD, dodawanie adnotacji na ekranie, czytnik multimedii USB, bezprzewodowa duplikacja ekranu NT Live Hub, nagrywanie ekranu NT Minute, Google Classroom, dzielenie ekranu, moderacja i podgląd, obsługa podłączania urządzeń na podstawie kodu QR
	Tablica cyfrowa	Możliwość pisania na własnym ekranie, zapisywanie, importowanie, eksportowanie, szablon tła, dostęp do zasobów zapisanych w chmurze
	Tablica ogłoszeń	NovoDS Digital Signage — tablica wiadomości i ogłoszeń, intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść”, elastyczne tworzenie list odtwarzania, dynamiczna zawartość — od tekstu, dźwięku, zdjęć i filmów po strony internetowe, Twitter, źródła RSS, Kalendarz Google, pogoda itp.
OGÓLNE	Wbudowane głośniki	8 W (× 2) (stereo)
	Energia	Zasilanie: 100–240 V, 50/60 Hz. Zużycie: 250 W, <0,5 W (tryb gotowości)
	Środowisko pracy	Temperatura robocza: 0–40°C. Wilgotność robocza: 10–90% (bez kondensacji)
	Środowisko przechowywania	Temperatura przechowywania: -20–60°C. Wilgotność przechowywania: 10–90% (bez kondensacji)
	VESA	VESA 400 x 400
	Wymiary produktu (dł. × wys. × szer.)	1489 × 890 × 114 mm
	Masa (netto)	38 kg
	Zawartość opakowania	Panel dotykowy, zestaw do montażu naściennego, moduł Wi-Fi, przewód zasilający, kabel HDMI, kabel USB, kabel VGA, kabel audio, rysik (× 3), pilot z bateriami, zestaw dokumentacji
	Akcesoria opcjonalne	Moduł Windows OPS VKW21-i5, VKW21-i7
LOGISTYKA	Masa (brutto)	48 kg
	Wymiary kartonu (dł. × szer. × wys.)	1674 × 228 × 1015 mm
	UPC	813097024565

