

Model		NovoDisplay DK750
AFFICHAGE	Technologie	Panneau IPS, rétroéclairage LED
	Taille du panneau	75"
	Luminosité	450 Nits
	Résolution native	4K UHD (3840 x 2160)
	Rapport d'aspect	16:9
	Rapport de contraste	1 300:1
	Angle de vision (horizontal/vertical)	178°/178°
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
	Traitement des couleurs	1,07 milliard
	Orientation	Paysage
SYSTÈME	Système d'exploitation	Android™ 7.1
	Processeur	RK3399, ARM Cortex A72 et Quad Core ARM Cortex A53
	Processeur graphique	Mali™- T860MP4
	Mémoire RAM	2 Go DDR3
	Stockage interne	16 Go (Flash eMMC)
CONNECTIVITÉ	Système BYOD pris en charge	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0 et supérieur, Chromebook
	Entrée	HDMI 2.0 (x 2), DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), VGA (x 1), entrée audio mini-jack 3,5 mm (x 1), USB A 2.0 (x 3), USB C (x 1), emplacement microSD, RS232 (x 2)
	Sortie	DVI-D (x 1), entrée audio mini-jack 3,5 mm (x 2), RS232 (x 1)
	Réseau	LAN (x 1), dongle Wi-Fi détachable 802.11ac,b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz
FONCTIONNALITÉS	Collaboration	Reproduction en miroir sans fil BYOD, Identifiant de la réunion, Nom de la salle de réunion personnalisable, Connexion via un code QR, Partage d'écran, Modérateur, Écran d'accueil personnalisable, Lecteur multimédia USB
	Affichage dynamique	Affichage dynamique NovoDS : panneau d'affichage, interface intuitive par glisser-déposer, création simple de playlists, contenu dynamique (texte, photos, fichiers audio, photos et vidéos provenant d'une page Web), données Twitter, RSS, Calendrier Google, informations météorologiques, etc.
GÉNÉRAL	Haut-parleurs internes	15 W x 2 (stéréo)
	Alimentation	Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz Consommation : 400 W, < 0,5 W (veille)
	Environnement d'utilisation	Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Humidité : 20 à 85 % (sans condensation)
	Stockage	Température de stockage : -10 à 60 °C. Humidité de stockage : 10 à 90 % (sans condensation)
	VESA	VESA 600 x 400
	Dimensions du produit (L x H x P)	1715 x 993 x 93 mm
	Largeur du cadre (U/B/L/R)	31,5 mm
	Poids net	41 kg
	Contenu	Écran plat, module OPS, antennes, kit de montage mural, câble d'alimentation CA, télécommande avec piles, kit de documentation
	Accessoire en option	LauncherPlus Type A, LauncherPlus Type C, LauncherOne
LOGISTIQUE	Poids brut	53 kg
	Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1880 x 245 x 1125 mm
	Code UPC	813097024688

