



Panel dotykowy do pracy zespołowej NovoTouch All-in-One jest przeznaczony zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i edukacyjnych.

NovoTouch to najwyższej klasy panel dotykowy All-in-One, który łączy rozdzielczość 4K - UHD, współpracę bezprzewodową, wideokonferencje, tablicę cyfrową i Digital Signage. Zaprojektowany, aby przenieść spotkania biznesowe lub sesje edukacyjne na nowy poziom współpracy i interakcji. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu NovoConnect uczestnicy spotkań mogą rozszerzyć ekran laptopa na płaski panel i porównywać informacje oraz współpracować ze sobą. Funkcja moderatora pozwala na zachowanie kontroli nad spotkaniem, a adnotacje na ekranie pozwalają na współpracę w czasie rzeczywistym. NovoTouch jest w pełni kompatybilny z popularną praktyką BYOD. Tymczasem spotkania hybrydowe z uczestnikami na miejscu i uczestnikami zdalnymi są ułatwione dzięki możliwościom wideokonferencji, które obejmują zainstalowane wstępnie aplikacje Zoom, Teams lub Skype for Business. Ponadto panel NovoTouch można przełączać między spotkaniami z trybu współpracy na tryb Digital Signage, aby przekształcić nieaktywne ekrany w cyfrowe tablice ogłoszeń.

Funkcje

- Rozdzielczość 4K-UHD (3840 × 2160)
- Panel wykorzystujący technologię In-Plane Switching (IPS-ADS) w celu zapewnienia wyjątkowego poziomu szczegółów, fantastycznych efektów wizualnych oraz szerokiego kąta widzenia
- Bezbłędna adnotacja dotykowa zapewnia wysoką dokładność, szybki czas reakcji i płynne rozpoznawanie gestów
- Antyodblaskowa i trwała powierzchnia chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami ekranu
- Android 8.0 i Google G-suite oraz wiele innych aplikacji są zainstalowane fabrycznie.
- Narzędzie Remote Manager do centralnego zarządzania urządzeniami



Współpraca bezprzewodowa

- Zinformatyzowane rozwiązanie audiowizualne — prosta, bezpieczna współpraca bezprzewodowa
- Można połączyć do 64 uczestników, a jednocześnie 4 może udostępniać swój ekran
- Możliwość dynamicznego przełączania się pomiędzy ekranami uczestników
- Komentuj i podkreślaj punkty do omówienia w czasie rzeczywistym
- Duplikowanie ekranu w wielu miejscach przez sieć
- Sklep z aplikacjami NT umożliwia dostęp do wstępnie wybranych aplikacji, dodatkowe aplikacje są dostępne do pobrania osobno
- Funkcja wideokonferencji kompatybilna z zainstalowanymi wcześniej popularnymi aplikacjami do prowadzenia wideokonferencji

- Połącz się bezprzewodowo za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji, oprogramowania lub opcjonalnego narzędzia USB LauncherPlus

Digital Signage

- Wbudowane rozwiązanie Digital Signage NovoDS przeobrazi wyświetlacz NovoDisplay w tablicę ogłoszeń
- Dekodowanie wideo z dwóch źródeł w oryginalnej rozdzielczości 4K
- Projekt, publikacja, zarządzanie — trzy proste kroki do przygotowania Digital Signage
- Opcjonalne rozwiązanie NovoDS Cloud pozwala na dostęp do list odtwarzania materiałów oznakowania oraz zarządzanie nimi przy użyciu interfejsu sieciowego na komputerze lub urządzeniach mobilnych

IO Ports - NovoTouch 65", 75" and 86"



Gwarancja standardowa 3-letnia gwarancja na panel

Modele edukacyjne objęte są 5-letnią gwarancją na panel, jeżeli klientem końcowym jest szkoła, uniwersytet lub centrum szkoleniowe. Aby obowiązywała przedłużona gwarancja, wymagana jest rejestracja produktu wykorzystywanego w sektorze edukacji w ciągu 180 dni od daty zakupu.

NAZWA MODELU		EK653i	EK753i	EK863i
WYŚWIETLACZ	Rozmiar panelu	65"	75"	86"
	Typ/technologia	Podświetlenie D-LED (IPS – ADS)		
	Jasność	500 cd/m2		
	Kontrast	4000:1		
	Rozdzielczość natywna	Ultra HD 4K (3840 × 2160)		
	Kąt widzenia (H/V)	178°/178°		
	Współczynnik proporcji	16:9		
	Częstotliwość odświeżania (Hz)	60 Hz		
	Szacowany czas użytkowania (typ)	30 000 godzin		
	Głębina koloru (bity)	1,07 mld		
	Orientacja montażu	Pozzioma		
	Codzienne działanie (godziny/dni)	16/7		
	DOTYK	Technologia	Podczerwień	
Punkty dotyku		Adnotacja	10 punktów	
		Dotknięcie palcem	20 punktów	
Rozdzielczość dotykowa		32,768 × 32,768		
Ochrona powierzchni		Hartowane szkło o grubości 4 mm (7 w skali twardości Mohsa)		
Narzędzie dotyku	Palec, pióro, rękawiczka, nieprzezroczyste przedmioty			
SYSTEM OPERACYJNY	Wersja systemu	Android™ 8.0		
	Procesor	Wielordzeniowy ARM®CPU o wysokiej wydajności		
	Procesor graficzny	4*Mali™ G51		
	Pamięć RAM	3 GB DDR3		
	Pamięć wewnętrzna	16 GB (eMMC Flash) (ok. 9 GB dostępne dla użytkownika)		
ŁĄCZNOŚĆ	Wejście	Wyświetlacz	HDMI v2.0 (x3), wejście VGA (x1)	
		Audio	Wejście audio 3,5 mm (x1)	
	Wyjście	Wyświetlacz	Wyjście HDMI v2.0 (x1)	
		Audio	Wyjście audio (3.5mm) (x1), wyjście SPDIF (x1)	
	Internet	LAN (RJ45) (x1)		
	Sterowanie	Wejście RS232 (x1)		
	Łączność bezprzewodowa	WiFi (moduł USB)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)	
		Odbiornik IR	Przód (x1) (kąt ±25°, odległość > 8 m)	
	USB	Projekcja przednia	USB 2.0 (x2)	
		Bok	USB3.0 (x3), USB Type B (x2) (dla portu dotykowego)	
		Dół	USB 2.0 (x1)	

NAZWA MODELU		EK653i	EK753i	EK863i
DOMYŚLNE APLIKACJE	Współpraca bezprzewodowa	Reprodukcja lustrzana ekranu (NovoConnect), duplikacja ekranu przez sieć korporacyjną (NT LiveScreen / NT LiveReceiver), tablica (Note), ekran blokady (Screen Lock), nagrywanie ekranu (NT Minutes), wideokonferencje, ponad 50 wbudowanych aplikacji (NT App Store)		
	Digital Signage	Digital Signage (NovoDS)		
ROZBUDOWA	Windows (OPS)	Intel Standard 80 Pin OPS		
AUDIO	Głośniki	16W (× 2) (stereo)		
ZASILANIE	Zasilacz (wewnętrzny)	AC 100–240 V, 50/60 Hz. (3 A)	AC 100–240 V, 50/60 Hz. (4 A)	AC 100–240 V, 50/60 Hz. (4,5 A)
	Zużycie energii	300 W	400 W	450 W
	Tryb gotowości	<0,5 W (tryb gotowości)		
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA	Wymiary (D × W × S)	1488,7 × 897 × 92 (58,6" × 35,3" × 3,6")	1709,39 × 1020,05 × 91,2 (67,3" × 40,1" × 3,6")	1957,4 × 1160,1 × 91,4 (77,1" × 45,7" × 3,6")
	Masa	41,4 kg (91,3 lb)	55,3 kg (122 lb)	70,8 kg (156,1 lb)
	Mocowanie VESA (FPMPMI)	4 - M6 × 25mm, 600 × 400mm (23.6" × 15.7")	4 - M8 × 25mm, 800 × 400mm (31.5" × 15.7")	
	Kolor	Szary		
AKCESORIA	Standard	Przewód zasilający, kabel VGA, kabel HDMI, kabel USB, kabel audio, rysik (× 2), pilot z bateriami, zestaw do montażu na ścianie, moduł Wi-Fi i USB, zestaw dokumentacji		
	Opcjonalnie	LauncherPlus WQL400, LauncherPlus QL300		

v03_kpo